




Doccia ad angolo - C3  
 DC30\_

Benedini Associati, 2002

Cabina doccia con parete fissa, due elementi di sostegno orizzontali e porta con apertura a destra o a sinistra, per doccia ad angolo.



Cabina doccia con parete fissa, due elementi di sostegno orizzontali e porta con apertura a destra o a sinistra; per doccia ad angolo. Porta in cristallo spessore mm 8; parete in cristallo spessore mm 10. Altezza mm 2200. Definire durante l'ordine il lato di apertura della porta: destro (con cerniere a destra) o sinistro (con cerniere a sinistra) e le dimensioni A e B, dove A è sempre il lato d'ingresso e la variante del cristallo applicando la maggiorazione specifica. La finitura del profilo di riempimento può essere in rovere chiaro, medio, scuro o teak, Exmar bianco, acciaio inox lucido. L'elemento orizzontale può essere lineare con tre diffusori, lineare con attacco per soffione o lineare senza erogazione. L'installazione necessita di opere murarie per l'incasso del profilo verticale della porta e del profilo a pavimento. Il profilo a pavimento può anche essere fissato con viti e tasselli se posizionato in appoggio su pavimento finito ma dovrà essere in ogni caso incassato alle estremità.

Altezza: 220 cm 86" 5/8 inches

Note: A cm 70 / 100 B cm 140 / 160

#### Finiture

-  Acidato
-  Trasparente
-  Fumè
-  Extrachiaro

#### Materiali

-  Cristallo